

Przecinarki taśmowe - raport

Marka/Przedstawiciel	Kontakt z przedstawicielem firmy/Telefon	Strona www/E-mail	Model maszyny	Maksymalna szerokość ciętego detalu (mm)	
BEHRINGER AWEXIM SP. Z O.O.	tel. 22 750 78 07	www.behringer.net www.awexim.pl	HBP 263A	300	
			HBE 511A	510	
			HBP 310-523GA	310	
			LPS 60T	600	
PEGAS-GONDA EKOMET	kom. 668 791 551	www.pegas-gonda.pl ekomet@ekomet.com.pl	500x750 Horizontal X	750	
			300x300 Herkules X-CNC	300	
IMET EUROMETAL	tel. 58 680 25 33	www.eurometal.com.pl	BS 300/60 GH	300	
			KS 802 NC	820	
PILOUS	tel. 22 837 14 97	www.pilous-polska.pl www.rem-tech.com.pl info@rem-tech.com.pl	ARG 330 DC CF-NC	360	
			ARG 250 Plus	300	
JAESPA STR-Faktor	kom. 604 160 164	www.str-faktor.pl przecinarki@str-faktor.pl	CONCEPT-260-GTH Plus 3m	260	
			CLASSIC-520-DGA-3m	520	
Stuermer	kom. 511 750 965	stuermer-maszyny.pl	BMBS 300 X 320 CNC-G	320	
			HMBS 440 X 600NC-DG X 2000	610	

	Maksymalna wysokość (mm)	Płynna regulacja prędkości taśmy (m/min)	Cyfrowa kontrola szybkości opadania taśmy (tak/nie)	Węglikowe prowadzenie taśmy (tak/nie)	Hydrauliczne napięcie taśmy (tak/nie)	Hydrauliczne mocowanie detalu (tak/nie)	Automatyczne podawanie detalu (tak/nie)	Możliwość cięcia pod kątem (tak/nie)	Chłodzenie emulsją (tak/nie)	Chłodzenie mgłą olejową (tak/nie)	Czyszczenie taśmy szczotką z napędem (tak/nie)	Transporter wiórów (śrubowy/zgrzeblowy)	Stół rollkowy w komplecie (tak/nie)	Napędzany stół rollkowy w komplecie (tak/nie/opcja)	Serwis polski (tak/nie)
	260	tak	tak	tak	tak	tak	tak	nie	tak	opcja	tak	opcja	nie	opcja	tak
	510	tak	tak	tak	tak	tak	tak	nie	tak	opcja	tak	opcja	nie	opcja	tak
	520	tak	tak	tak	tak	tak	tak	tak	tak	opcja	tak	opcja	nie	opcja	tak
	720	tak	nie dotyczy	tak	tak	opcja	nie	nie	tak	opcja	tak	opcja	nie	nie	tak
	480	tak	tak	tak	tak	tak	nie	tak	tak	opcja	tak	opcja	nie	opcja	tak
	300	tak	tak	tak	tak	tak	tak	nie	tak	opcja	tak	tak	nie	opcja	tak
	255	opcja	nie	tak	nie	nie	nie	tak	tak	opcja	tak	nie	nie	nie	tak
	680	tak	tak	tak	tak	tak	tak	tak	tak	opcja	tak	nie	nie	opcja	tak
	330	tak	tak	tak	tak	tak	tak	nie	tak	opcja	-	-	-	-	-
	250	opcja	nie	tak	nie	opcja	nie	tak	tak	opcja	-	-	-	-	-
	260	20-120	tak	tak	tak	tak	tak	tak	tak	tak	tak	tak	tak	tak	tak
	520	20-120	tak	tak	tak	tak	tak	tak	tak	tak	tak	tak	tak	tak	tak
	300	tak	tak	tak	tak	tak	tak	tak	tak	tak	tak	śrubowy	nie	opcja	tak
	410	tak	tak	tak	tak	tak	tak	tak	tak	tak	tak	śrubowy	tak	tak	nie